

PŘÍLOHA Č. 1

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

OPRAVA WC PODĚBRADOVA 2384

SPECIFIKACE

1. ČÁST 1 – oprava WC v 1. NP - rozsah činností

- stávající uspořádání bude změněno v souladu s přílohou č. 3
- stávající rozvody vody budou odstraněny a nahrazeny novými rozvody, které budou zapuštěny do zdiva a umožní uzavření přívodu vody k jednotlivým spotřebičům (WC, pisoáry, umyvadla)
- bude odbourána část příčky včetně dveří mezi částí kde je umístěné umyvadlo a kde je pisoár
- zřizovací předměty (záchody) budou zachovány stávající
- stávající umyvadlo a pisoár budou vybourány a nahrazeny dvěma novými umyvadly a dvěma pisoáry (připojení nesmí být provedeno „husími krky“)
- stávající kanalizační potrubí svedené do suterénu bude nahrazeno novým potrubím (dochází k ucpávání potrubí) – bude doplněno revizními otvory pro usnadnění čištění
- vstupní dveře z chodby do prostoru toalet budou nahrazeny novými dveřmi se zachováním brana, dveře budou plné, v barvě – slonová kost
- dveře stávajících toalet v 1. NP budou nahrazeny dveřmi s prosklením 1/3 otevíranými do prostoru chodbičky, sklo bude mléčné, barva dveří – slonová kost, budou osazeny zámkem umožňujícím uzamčení jak zvenku tak zevnitř, ke každému zámku bude dodáno 6 ks klíčů (typ dveří bude stejný jako u toalet v 2. NP)
- budou odstraněny stávající keramické obklady a budou nahrazeny novými obklady do výšky 150 cm ve vyznačených místech (příloha č.3)
- podlaha bude opatřena novou dlažbou včetně soklů (min. 8 cm)
- zdi i strop budou oškrábány, přeštukovány a vybíleny
- potrubí topení včetně radiátorů bude natřeno barvou – slonová kost
- elektroinstalace bude opravena tak, aby každá toaleta měla své vlastní světlo (přisazené osvětlovací těleso s jednou žárovkou 60 W) a svůj vlastní vypínač, prostor s pisoáry a umyvadly budou osazeny vlastním světlem (přisazené osvětlovací těleso s jednou žárovkou 60 W) a vypínačem, všude budou použity vypínače „TANGO“
- v suterénu pod prostory dotčených opravou WC 1. NP budou odstraněny nepoužívané rozvody vody
- v suterénu budou nahrazeny stávající kanalizační svody dotčené opravou WC 1. NP novými až k centrálnímu kanalizačnímu svodu

2. ČÁST 2 – oprava WC v 2. NP - rozsah činností

- stávající uspořádání bude změněno v souladu s přílohou č. 3
- stávající vstupní dveře z chodby do prostoru dámské toalety budou odstraněny, otvor zazděn,
- dveře na dámskou a pánskou toaletu budou vyměněny tak, že budou otevírány ven, tj. do prostoru (1), budou proskleny 1/3, sklo bude mléčné, barva – slonová kost, dveře budou osazeny zámkem umožňujícím uzamčení jak zvenku tak zevnitř, ke každému zámku bude dodáno 6 ks klíčů (typ dveří bude stejný jako u toalet v 1. NP)
- budou odstraněny staré rozvody vody, odpadní potrubí a budou nahrazeny novými zapuštěnými do zdi
- budou odstraněny stávající keramické obklady a budou nahrazeny novými obklady do výšky 150 cm ve vyznačených místech
- v prostoru (1) bude odstraněn jeden radiátor topení
- potrubí topení včetně radiátorů bude natřeno barvou – slonová kost
- v prostoru (1) bude osazeno nové umyvadlo, včetně baterie (odpad nebude napojen „husími krky“)
- podlaha bude opatřena novou dlažbou včetně soklů (min. 8cm)
- zdi i strop budou oškrábány, přeštukovány a vybíleny
- toalety i prostor (1) s umyvadlem budou osazeny přisazeným osvětlovacím tělesem s jednou žárovkou 60 W

