

Uchazeči v dále uvedené Technické specifikaci stroje řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

Nosič nástaveb včetně doplňků

ROZMĚRY - HMOTNOST - JÍZDNÍ VLASTNOSTI

	Požadavky		ANO / NE <i>(také uvést číselné hodnoty)</i>
Podvozek			
rozvor náprav	min	3 300 mm	
	max	3 850 mm	
pohon všech kol - přiřaditelná přední náprava	4 x 4		
celková hmotnost vozidla	max	12 000 kg	
rychlost minimální	max	5 km/hod	
rychlost maximální	min	90 km/hod	
podvozek musí být připraven na montáž zimních nástaveb, včetně rychloupínací desky DIN (sypač, pluh)	ANO		

Motor			
úroveň emisí	min	EURO 5	
motor – vznětový	ANO		
výkon motoru	min	130 kW	

Převodovka			
plně synchronizovaná	ANO		

Přední náprava			
přiřaditelná uzávěrka diferenciálu	ANO		

Zadní náprava			
uzávěrka diferenciálu	ANO		

Řzení			
posilovač - servořízení	ANO		

Brzdy			
dvoukruhová soustava	ANO		
ABS systém	ANO		
přední brzdy kotoučové	ANO		

Kabina			
počet sedadel v kabině	min. 2		
elektricky ovládané stahování oken	ANO		
elektricky nastavitelná zpětná zrcátka	ANO		
centrální zamykání	ANO		
klimatizace	ANO		
integrováný radiopřijímač, možnost připojení MT	ANO		
příprava na RDS-12 V	ANO		

Rozměry			
šířka přes přední kola (bez zpětných zrcátek)	max	2 300 mm	
šířka přes zadní kola	max	2 300 mm	

Barva			
oranžová RAL 2004	ANO		

Nosič nástaveb a jeho hydraulický systém musí být upraven tak, aby byl schopen snadné výměny dále uvedených nástaveb

NÁSTAVBY

	Požadavky		ANO / NE <i>(také uvést číselné hodnoty)</i>
	min		
jednoramenný nosič kontejnerů o nosnosti		7 t	
kontejner vanový s vraty o vnitřní výšce bočnice			
	min	75 cm	
	max	85 cm	
cisterna na pitnou vodu			
	min	5,0 m ³	
<i>materiál - potravinářský nerez</i>		ANO	
<i>plnění z hydrantu přes rychlospojku "C"</i>		ANO	
<i>pohon od nezávislého motoru</i>		ANO	
<i>tlačové čerpadlo na kropení</i>	min	20 bar 320 l/min	
	max	50 bar 250 l/min	
<i>přední mycí lišta otočná mechanicky</i>		ANO	
<i>zadní ozonová tryska pevně upevněná</i>		ANO	
<i>odstavné nohy</i>		ANO	
OPCE			
sypač			
	min	3,0 m ³	
<i>k posypu chemickými i inertními posypovými materiály</i>		ANO	
<i>volitelné dávkování posypového materiálu - chemický posyp - 5 - 40 g/m², inertní posyp 40 - 300 g/m²</i>		ANO	
<i>šířka posypu 2 až 7 m</i>		ANO	
<i>automatické udržování dávkování a šíře posypu při různé rychlosti vozidla</i>		ANO	
<i>ovládání dávkování materiálu a šíře posypu z kabiny řidiče</i>		ANO	
<i>bez zkrápění s možností instalace tohoto systému v budoucnu - vč. montáže nádrží na solanku</i>		ANO	
<i>indikace posypu</i>		ANO	
<i>pohon od nezávislého motoru</i>		ANO	
<i>síto k zamezení naložení velkých kusů materiálu (oka 10 x 10cm)</i>		ANO	
<i>krycí plachta</i>		ANO	
<i>odstavné nohy</i>		ANO	
kontejner vanový s vyklápěcím čelem			
		ANO	
radlice na odstraňování sněhu			
<i>k odstraňování sněhové vrstvy</i>	min	150 mm	
<i>pracovní šířka</i>	min	2 100 mm	
	max	2 300 mm	
<i>segmentové uspořádání bříty</i>	min	2	
	max	4	
<i>pryžové nebo vulkolamové bříty</i>		ANO	
<i>hydraulické natáčení radlice</i>		ANO	
<i>ovládání z kabiny řidiče</i>		ANO	
<i>odstavné nohy</i>		ANO	